


EX-711

コンピュータ-コントローラープログラマブルチューナー

取扱説明書

COMPULINK Component



目次	1
特長	1
保証とアフターサービス	1

ご注意

安全上の注意	2
取り扱い上の注意	2
接続のしかた	3
主要部分の名称および動き	5
ディスプレイ（表示）	11
アンテナについて	12
放送を聞くには	13
プリセットのしかた	14
プロードキャスティング・メモリーの使いかた	15
オートメモリーのしかた	16
ストップレベルの使いかた	17
プリセット・チャンネルの取り消し	17
プリセット・スキャンのしかた	18
録音をするには	19
故障？と思つ前に	22
仕様	裏表紙
寸法図	裏表紙

—お買いあげありがとうございます—
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになつたあとは、大切に保存してください。

特長

■ FM/AM ランダム20局プリセレット

各放送をワンタッチで選局できます。

■ レセプションサーボ

電波の状態に応じて自動的に最適受信モードを選びます。

■ オブティカルリンク

光伝送により、ノイズ等の悪影響を大幅に減少させています。

■ プロードキャスティングメモリー

放送局名やメッセージなどを6文字以内で全てのプリセットにメモリーできます。

■ ツインベース

電源下部、FM・高周波回路下部に鉄板を配し、外來振動による音質への影響を排除しています。

■ QSC 回路

FMステレオ放送の電波が弱いときのノイズを抑えます。

■ プログラムレコードティング機能

8種類のプリセット局が番組予約できます。

■ FM/AM デジタル電界強度表示

電波の強さを数字で表示します。

■ オートスキャン、オートメモリー



選局、プリセットが簡単にできます。

■ コンピュリンク対応

コンピュリンク対応した当社のアンプと組み合わせますと、連係プレイが楽しめます。

COMPU LINK Remote Control System

コンピュリンクリモートコントローリングシステムとはリモコンまたは、希望するソースの操作ボタンを押すだけで、ワンタッチで自動的に再生することができるコンピューターコントロールシステムのことです。




期限切れ

- 保証書には購入年月日が必要
- この商品には、保証書を別途添付しております。保証書はお買いあげ販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。



- 保証期間は、お買いあげ日より1年間です。
- 保証書の記載内容により、お買いあげ販売店が修理いたします。
- そのほか詳細は、保証書をご覧ください。
- アフターサービスのお問い合わせご転居、ご購答、その他アフターサービスについてご不明の点は、お買いいあげ販売店 または 別紙「ビックターサービス窓口案内」をご覧のうえ、もよりのサービス窓口にお申し出、ご相談ください。



- 保証期間経過後の修理
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 補修用性能部品の保有期間


ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。この期間は、通商産業省の指導によるものです。なお、補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 修理依頼
- 修理を依頼されるときは、お手数でももう一度「故障? と思う前に」の項・22ページをご参照のうえ、よくお調べください。
- それでも異常が悪いときには、電源プラグをコンセントから抜いて、次のことをお知らせください。
- 型名: FX-711
- 住所、氏名、電話番号、道順
- 訪問希望日
- 故障状態をできるだけ詳しく

ご注意


■ 安全上の注意

● 電源




電源はがならずAC（交流）100Vをご使用ください。
電源周波数については、50Hz地域でも60Hz地域でもそのまま使用できます。

● 電源コード



・電源コードを抜き差しするときは、かならず電源プラグを持っておこなってください。

コードをひっぱつたり、折り曲げたり、繼ぎたしたり、あるいはぬれた手でさわつたりし場合、火災や感電の原因となります。




・旅行などで長時間ご使用にならないときには、電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。

● 異常現象


煙がでている、変な臭いがする……などの故障状態のまま使用すると危険です。

急いで電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。



● 内部点検


本機の内部に触ることは、危険でしかも故障の原因となることがありますので、内部点検 および 調整は販売店にご相談ください。



● 水は大敵
本機の上に花びらなど、水のまつた容器は置かないでください。
もし、水がはいった場合には、電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。




● 落雷
雷が鳴りはじめたら早目に電源コードを抜いて、アンテナ線には絶対に触れないでください。



■ 取り扱い上の注意

● 設置上の注意


長くご愛用いただくためには、次の点に配慮しながら設置してください。



- ・周囲温度5°C~40°C
- ・水気や油煙の当らない所。
- ・ほこりや振動の少ない所。
- ・水平で安定した所。


● アンテナの設置

アンテナは妨害電波の影響を避けるため、道路や電車の架線、電線、ネオンサイン……などから離れた場所に立ててください。




● キャビネットの変形・変色

直射日光やストーブの近くに設置すると、キャビネットの変形・変色を招くことがあります。
このような場所には、設置しないでください。




● キャビネットの手入れ

汚れがひどい場合には、中性洗剤などで汚れを落し、乾いた柔らかい布でむらなくキャビネット全体を拭きとつてください。
なお、シンナー・ベンジン・殺虫剤など揮発性のものをかけたりすると、変色することがあります。



● 外国での使用

本機は日本国内用に作られていますので、「電源電圧、放送規格」の異なる外国では使用できません。



接続のしかた

すべての接続が終るまで、電源プラグは

■添付のアンテナ変換器 および 同軸プラグの使いかた

75Ω同軸ケーブル または 添付のFMアンテナは、添付のアンテナ変換器が同軸プラグに取り付けてから本体に接続してください。

同軸プラグ (同軸ケーブル用)
(3C-2V用)

1. キヤップをゆるめてベースからはずしてください。(5C-2V) 使用の時はリングをはずします。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

コンセントにさしこまないでください。


■ FM アンテナ端子 A/B の使用法

波長の短かい電波では特に指向性に気を付けなければなりませんが、異なった方向から到来するFM放送を雑音のない状態で聞くためには、それぞれの方向に対し 2 つのアンテナを設置し、最も受信状態の良いアンテナをお選びください。





アンテナ変換器のケースを

両側から押して開きます。



芯線の部分を締め付けて、
ケースを取り付ければ完了
です。



■ 電源コードの極性表示について

本機の電源コードには、白い線（または灰色の線）が片側に印刷されてあります。これは電源の極性を表示したもので、極性を表示してある他の機器（例えは弊社発売のプリメインアンプ）とその極性を合わせて AC コンセントにさしこみますと、より良好な音質が得られます。

当社のプリメインアンプ AX-Z911 と組み合わせる場合は LINE-1 へ接続します。

■ FM アンテナについて


添付の FM アンテナはあくまで簡易的なもので、電波事情のよい地域の方たのためのものです。

FM 放送を “FM” 受信するためには、FM 専用の屋外アンテナをご使用ください。テレビアンテナと共用することは、受

信状態がむしろ悪くなることが多いので、あすめできません。（12 ページをご参照ください。）

“物半”などを利用して 3m～5m のビニール線を張る程度でも十分効果があります。

(注) AM 屋外アンテナをご使用になる場合には、かならず “アース” 端子にアース線を接続し、大地アースをとってください。雑音が減ります。



AM 屋外アンテナ

その場合には、電源コードの極性が表示されている白い線（または灰色の線）がはいっている方を AC コンセントの下側（白丸印）へさしこみます。

主要部分の名称および働き

OPTICALINK インジケーター^{*オプティカルリンク}

UP/DOWN ボタン、10キーなど遙局動作を行なうボタンを操作すると、このインジケーターが点滅し、内部の OPTICALINK 回路が働いていることを示します。

POWER^{パワー}

本機に電源を入れる場合、このボタンを押してください。電源が入るとディスプレイが点灯します。

●本機では、電源を切つても、電源プラグをコンセントから抜かない限り、約 4 W の電力が消費されています。

これは、プリセットした内容が消えないようにメモリー回路を働かせている為です。なお、電源プラグを抜いた時、または停電があつた場合やタイマーなどを使用した場合でも、常温で約 1 週間は、プリセットされた内容はメモリーされておりますが、これを越えるとメモリーが解除されることがあります。

その時には、再度プリセットし直してください。


PROGRAM^{プログラム}

8 種類の番組予約が可能です。留守録音等のときには、このボタンを押して、PROGRAM インジケーターを点灯させて待機状態になります。(20 ページをご参照ください。)

●MONITOR インジケーターが点灯していない状態で、PROGRAM インジケーターが点灯中は、POWER と PROGRAM 以外のコントロール・ボタンは動作しません。


MONITOR^{*モニタ}

番組予約をする場合や、その内容をモニターする場合このボタンをします。この時 PROGRAM と MONITOR インジケーターが同時に点灯します。(20 ページをご参照ください。)



STOP LEVEL

このボタンは、オートメモリーまたはオートストップ使用時の、ストップ感度を設定するときに押します。感度は、FM局については5dB毎に20dBから60dBの範囲で、またAM局については5dB毎に60dBから90dBの範囲で調整することが可能です。(17ページをご参照ください。)



REC CAL

録音レベルを合わせるときに使います。このボタンを押すと、「R-CAL」が文字ディスプレイ部に表示され、約440 Hzの基準信号が^{デシベル}出力されます。録音レベルメーターが0 VUを指すようテーブデッキの録音レベル・ボリュームを調整します。

- 約440 Hzの基準信号が出ている時には、放送を受信できません。録音レベルのチェックが終わり次第、このボタンをもう一度押してOFFにして、通常の受信状態に戻します。

AUTO MEMORY

このボタンを押すと MEMORY インジケーターが点灯します。この時、RESET CHANNEL 表示部が点滅し、ディスプレイ部に「KEY-INJ」という文字が点滅します。この「KEY-INJ」が点滅している間(約5秒間)に10キーで、プリセット・チャンネルを押すと、受信中の放送から順に周波数の高い方に自動的にメモリーされます。(16ページをご参照ください。)

主要部分の名称および働き

RF MODE

通常は、^{#イエローブ} DX / LOCAL インジケーターが **DX** を表示するようになりますが、入力信号が強過ぎる地域では、**LOCAL** を表示します。

- LOCAL 時は内部で約20dB電波を弱めています。
- UP/DOWN ボタンによる選局操作時 DX/LOCAL はレセプション・サーボ回路により自動的に設定されます。
- DX/LOCAL は FM のプリセット・チャンネルに周波数と共にメモリーされます。

ANTENNA

本機リフター/パネルの FM ANT A または FM ANT B 端子に接続されているアンテナを選択します。

- ANTENNA A/B の状態は FM のプリセット・チャンネルに周波数と同時にメモリーされます。


IF BAND

通常は、FM IF インジケーターが **WIDE** を表示します。妨害電波が強過ぎたり または 受信電波が弱過ぎたりしてノイズが発生する地域では、**NARROW** を表示します。

- UP/DOWN ボタンによる選局操作時 WIDE/NARROW はレセプション・サーボ回路により自動設定されます。
- WIDE/NARROW は FM のプリセット・チャンネルに周波数と同時にメモリーされます。

AM
AM 放送を聞くときにこのボタンを押します。

FM
FM 放送を聞くときにこのボタンを押します。



プリセット・チャンネル用10キー（「1」～「10」、「0」、「+10」）

本機では FM、AM 合わせて最高20局までランダム（順不同）にプリセットすることができます。プリセット終了後、これらのキーを使ってプリセット・チャンネル番号を入力し希望のチャンネルを選択します。「1」から「10」までのプリセット・チャンネルを選択する時には、対応する10キーを押します。「11」以上のプリセット・チャンネルを選択する場合は、先ず「+10」キーを押して、次に「1」から「10」までの対応するキーを押します。

例1) プリセット・チャンネル15を選択する場合

- ・まず「+10」キーを1回押して、次に「5」キーを押します。

例2) プリセット・チャンネル20を選択する場合

- ・「+10」キーを2回押して、次に「0」キーを1回押します。あるいは「+10」キーを1回押して、次に「10」キーを押します。

希望のプリセット・チャンネルが呼び出されると、その番号と周波数が表示されます。局名もメモリーされている場合には、それも同時に表示されます。

- プリセット・チャンネルを呼び出す度に、レセプション・サークル機能によってQSCが最適状態にセットされます。

- 「0」キーは、プリセット・チャンネル「10」または「20」を呼び出す時に、「+10」キーを押したあと押します。

- プリセット・チャンネルを呼び出した時は、文字ディスプレイは優先的に局名表示を行います。放送局名が入力されていない場合はブランク（何も表示されていない）状態となります。

RESET UP

このボタンを押すと、表示されるプリセット・チャンネル番号は大きい番号に向かって変わっていきます。
(18ページをご参照ください。)

RESET DOWN

このボタンを押すと、表示されるプリセット・チャンネル番号は小さい番号に向かって変わっていきます。
(18ページをご参照ください。)

- MEMORYボタンを押してMEMORYインジケーターが点灯している状態の時は、RESET UPあるいは、RESET DOWNボタンを押すとプリセット・スキャン動作が始まります。
- プリセット・スキャン動作が始まると、RESET UPボタンを押した場合は、それまで受信していたプリセット・チャンネル番号より一つ上の、(RESET DOWNボタンを押したときは一つ下の)プリセット・チャンネル番号が点滅し、約4秒間そのチャンネルを受信します。次いで自動的にもう一つ上の(または下の)プリセット・チャンネルに移って同様の動作を行い、これが順次繰り返されます。

- プリセット・スキャン動作は、最初に受信していったプリセット・チャンネルに戻った所で終了します。但しこの際、プリセット・チャンネル機能を用いてキャンセルされたプリセット・チャンネルは飛び越されます。(18ページをご参照ください。)
- プリセット・チャンネル番号が表示されていない状態でプリセット・スキャン動作を始めると、RESET UPボタンを押した時は、プリセット・チャンネル1から始まってプリセット20までいった後、最初の受信状態に戻って終了し、RESET DOWNボタンを押した時は、プリセット・チャンネル20から始まってプリセット1までいった後、最初の受信状態に戻って終了します。



主要部分の名称および働き

MODE/MUTE

通常は、モード・インジケーターが **AUTO** を表示するようになっています。受信電波が弱かつたりノイズが混入する時にはこのボタンを押して **MONO** を表示させます。

AUTO 表示になると自動切換により、FMステレオ放送はステレオで、またFMモノラル放送はモノラルで受信し、電波が弱い放送のステレオ放送ノイズはQSC回路で軽減されます。**MONO** 表示の場合は、FMステレオ放送も強制的にモノラル受信となりますが、ノイズの少ない放送を聞くことができます。また、**AUTO** 表示の場合は周間ノイズを消却するミューティング回路が動作し、**MONO** 表示の場合はこのミューティング回路を解除します。

- AUTO/MONO は FM のプリセット・チャンネルに周波数と同時にメモリーされます。

DISPLAY

文字ディスプレイ部に放送局名などが表示されている状態でこのボタンを押すと、信号レベルが dB で表示されます。FM 放送で10 dB以上または AM 放送で50dB以上の信号レベルが 1 dB 刻みで表示されます。

理想的な信号レベルは、FM モノラル放送で40dB以上、FM ステレオ放送で60dB以上、AM 放送で70dB以上です。

このボタンをもう1度押すと、放送局名を表示します。


- FM 放送では 0 dB が $1 \mu\text{V}/75\Omega$ に相当し、AM 放送の場合には $1 \mu\text{V}/\text{m}$ に相当します。
- RF LOCAL/DX を切り換えた際、LOCAL と DX では DB 表示の値が異なる場合があります。
- より適正に FM 信号レベルを表示させるために、90dB以上では RF MODE を LOCAL に切り換えてご使用ください。

CHARACTER

プリセット・チャンネルに放送局名などをメモリーするときにこのボタンを押します。まずこのボタンを押すと、文字入力モードになります。次に、UP/DOWN ボタンで入力したい文字 または 数字・記号を選択して最初の桁の文字を決定します。このボタンをもう1度押すと、次の桁の文字入力状態に移ります。

- 一つのプリセット・チャンネルに最高 6 文字まで入力可能です。

(15ページをご参照ください。)



CANCEL^{キャンセル}

このボタンは、放送局名などの文字を取り消したり、番組予約の内容を取り消したり、あるいはプリセット・チャンネルの取り消しに使用します。(15、17、20ページをご参照ください。)

MEMORY^{メモリー}

このボタンを押すと、MEMORY インジケーターが約5秒間点灯して、プリセット・チャンネルに放送局を記憶できる状態にあることを表示します。MEMORY インジケーターが点灯中に10キーでプリセット・チャンネルの1つを選択します。

FM の場合には、ANT A/ANT B、DX/LOCAL、WIDE/NARROW、AUTO/MONO も周波数と一緒にメモリーされます。

- MEMORY インジケーターが消えた後にプリセット・チャンネル キーを押しても、周波数はメモリーされません。この場合は、もう一度 MEMORY ボタンを押してメモリーインジケーターを点灯させ、プリセット・チャンネル キーを押しします。




TUNING DOWN(<)、UP(>)^{チューニング}

現在の周波数より低い周波数の放送局を選局する時に DOWN(<) ボタンを押します。また局名をメモリーする時に必要な文字を UP と反対方向に探し場合にもこのボタンを使います。

現在の周波数より高い周波数の放送局を選局する時に UP(>) ボタンを押しします。

また、局名をメモリーする時に必要な文字を DOWN と反対方向に探し場合にもこのボタンを使います。

- DOWN(<) ボタンを押した時にはディスプレイに "F-DOWN" が、UP(>) ボタンを押した時には "F-UP" が表示され、自動選局中は "SEARCH" が表示されます。
- TUNING ボタンを1回づつ押すと FM では0.1MHz、AM の場合には9kHzステップで変化し、約0.5秒以上押し続けると連続的に変化させることができます。



ディスプレイ(表示)

RECEPTION SERVO インジケーター

ANT A/ANT B :

放送受信にどちらのアンテナが使用されているかを表示します。

DX / LOCAL :

FM RF 感度を表示します。

WIDE/NARROW :

FM IF 帯域幅を表示します。

AUTO/MONO :

FM AUTO と FM MONO のどちらが選択されているかを表示します。

STEREO QSC :

AUTO インジケーターが点灯しているときに FM ステレオ放送を受信すると、STEREO インジケーターが点灯します。

FM ステレオ放送の受信状態が悪い場合に、QS C インジケーターが点灯し、QSC 回路が働いてノイズを抑えます。受信電波が強い場合には、この回路は自動的に OFF となります。

PROGRAM インジケーター

PROGRAM ボタンを押すとこのインジケーターが点灯し、留守録用に番組予約がされたことを表示します。

PROGRAM MONITOR インジケーター


このインジケーターは、番組予約するときや、その内容を確認するときに点灯します。

MEMORY インジケーター

MEMORY または AUTO MEMORY ボタンを押すとこのインジケーターが約 5 秒間点灯します。

CANCEL インジケーター

CANCEL ボタンを押すとこのインジケーターが約 5 秒間点灯します。



RESET CHANNEL 表示

10キーで選択したプリセット・チャンネルを表示します。本機では、FM と AM 合わせて20局までのランダム(順不同)にプリセットできます。更に、プリセットされた放送局の番組予約やモニターする時の選局番号も同様に表示します。

FM/AM インジケーター

FM 放送を受信している時には「FM」が、また AM 放送を受信中には「AM」が表示されます。

周波数表示

FM 放送は「MHz」で、また AM 放送は「kHz」で周波数を表示します。

放送局名/電界強度表示

あらかじめ入力しておいた放送局名や受信中の電界強度(電波の強さ)を表示します。また、操作の状態も表示します。

- CHARACTER ボタンと UP/DOWN ボタンを使い、文字と数字と記号で最大 6 文字までの放送局名やメッセージなどを周波数と一緒にメモリーしておくと、希望のプリセット・チャンネルを受信した時、放送局名がディスプレイ部に表示されます。
- UP/DOWN ボタンを押して周波数を変更時、また、STOP LEVEL ボタンでストップ・レベルを設定している場合には自動的に電界強度を表示します。

アンテナについて

■ AM アンテナ

AM 放送の電波が弱い時には、AM ANTENNA EXT 端子に屋外 AM アンテナ（単線アンテナ）を接続します。（この時、添付ループ・アンテナも一緒に接続してください。）

■ FM アンテナ

本機には2本のFMアンテナを接続できるように、2個のアンテナ端子が取り付けられています。電波事情により、受信状態の良いほうのアンテナを選択できます。FM放送の電波は、光のように直進する性質をもっていますので、地形の影響を受け易い性質をもっています。FMアンテナが適切に設置されていないと、FM放送をその特色である良い音質で聞いたり、また、お買い上げいただいた本機の性能を十分に発揮することができます。お住いの条件に合わせて、最適なアンテナの設置を行なうようにしてください。

- 電波事情のよい地域では添付のFMアンテナを接続しますが、室内アンテナは、人々や物の動きで不安定な状態になりやすく、安定した受信をするためには、屋外 FM アンテナを接続した方がより良い結果が得られます。

- 屋外アンテナは、3素子、5素子、7素子が標準的ですが一般的に素子数が多いほど、利得も高く指向性にも優れています。

■ FM アンテナの設置



FM放送を聞きながらアンテナをいろいろな方向に回し、マルチパス障害のもつとも少ない方向を見つけます。DISPLAYボタンを押して電界強度を表示させ、電界強度の表示(dB)が大きくなる方向にアンテナを調整します。この際には、比較的ノイズ・レベルの小さい放送局を選局するようにして、歪みやノイズを最少限に抑えられるようにアンテナを調整します。

- マルチパス障害はテレビを受信する際の「ゴースト現象」と同じです。この障害は、チューナーが2つ以上の信号を同時に拾うために発生します。つまり、ひとつは放送局から直接届いた信号で、それ以外は丘やビルに反射して直接受けた信号より若干遅れて届いた信号です。

■ AM アンテナ



AM放送の電波が弱い時には、AM ANTENNA EXT 端子に屋外 AM アンテナ（単線アンテナ）を接続します。（この時、添付ループ・アンテナも一緒に接続してください。）

アースをとってください。



■ FM アンテナ

FM屋外アンテナ FM屋外アンテナ 添付のFMアンテナ



受信状態の良い方のアンテナを選ぶ。

1. DISPLAYボタンを押す。
2. 電界強度を表示。
3. 数字の大きい位置にアンテナを設置。

放送を聞くには


1. 電源を入れる
電源ボタンを押します。




2. アンプの操作
放送が聞けるようにアンプの操作をします。



3. 放送を選ぶ
FM、または AM ボタンを押します。



4. 選局する
受信周波数を高くするときは、“UP(>)”ボタンを、また低くするときは“DOWN(<)”ボタンを押します。



5. 放送が聞けるように音量をあげます。
音量はアンプ側の音量つまみで調整します。



- 放送局の正確な周波数が分からぬ場合
UP(>) または DOWN(<) ボタンを約 0.5 秒以上押し続けてから手を放します。これで自動選局が始まります。放送を受信すると自動選局が停止します。(高い) 周波数の放送を探す場合には UP(>) ボタンを押し続けます。また逆の場合には、DOWN(<) ボタンを押し続けます。自動選局を停止する場合は、もう一度 UP(>) または DOWN(<) ボタンを押します。
- 自動選局で探し出せる放送が少ない場合
手動選局にすると自動選局では受信不能な電波の弱い放送も選局可能となります。(STOP LEVEL 設定が -dB で自動選局できない場合)
UP(>) または DOWN(<) ボタンを一回押します。手動選局が可能となり、FM の場合には 100kHz の間隔で、また AM の場合には 9 kHz の間隔で周波数をかえいくことができます。MODE/MUTE を MONO にしてこの方法を使えば、自動選局では電波が弱く受信不能の放送も選局可能となります。
- 放送局の周波数が分かっている場合
UP(>) または DOWN(<) ボタンを押し続けて希望周波数の付近まで選局し、次に一回づつ UP(>) または DOWN(<) ボタンを押して正確な周波数に合わせます。

●放送周波数をプリセットしてある場合
10キーで希望のプリセット・チャンネル番号を入力します。
放送局のプリセット方法については、14ページ「プリセットのしかた」を参照してください。

●電波が弱過ぎたり妨害電波がある場合には、自動選局が正確に行われないこともあります。このような場合には、屋外アンテナを設置するかまたは手動選局を行なってください。

●受信状態が良いにもかかわらず **MONO** が点灯している場合には、ステレオ放送がモノラルで聞こえます。また電波が弱すぎる地域で **AUTO** が点灯していることがあります。

受信地域の電波の状態に合わせて MODE/MUTE ボタンを押してください。


●電源を入れた時、プリセット・チャンネルが呼び出されている場合のみ、“**VICTOR OPTICALINK HI-FI TUNER**”と表示されます。

プリセットのしかた

- よく聞く放送局は、プリセットしておくと選局が簡単で便利です。
- プリセットする放送局の周波数を、あらかじめ調べておきます。
- 操作に入る前に、プログラムインジケーターが消えていることを確認します。


1. 放送を選ぶ

FM または AM ボタンを押します。




2. 選局する

受信周波数を高くするとときは、"UP (>)" ボタンを、また低くするときは "DOWN (<)" ボタンを押します。




3. メモリー

MEMORY ボタンを押します。MEMORY インジケーターが約 5 秒間点灯します。



4. プリセット

MEMORY インジケーターが点灯している間に、10キーでプリセット・チャンネル番号を入力して、プリセット・チャンネルの一つを選択します。周波数が (ANT A/ANT B, RF MODE、IF BAND 並びに MODE/MUTE とともに) 選択したプリセット・チャンネルにメモリーされます。



10キーのつかいかた

例

1. 20番目のプリセット・チャンネルを選択する場合：

先ず「+10」ボタンを 2 回

押して次に「0」ボタンを

1 度押すか、或いは「+10」ボタンを 1 回押して次に「10」ボタンを押します。

2. 15番目のプリセット・チャンネルを選択する場合：

最初に「+10」ボタンを押して次に「5」ボタンを押します。

①FM・AM ボタン

②DOWN

UP

③MEMORY ボタン

ボタン

(注)

●MEMORY インジケーターが消えている状態では、10キーを押してプリセット・チャンネルを呼び出しても、周波数をメモリーできません。

	20番を選択する場合		
1	二度押す		
2	押す		

ブロードキャスティング・モードの使いかた

プリセツトしたチャンネルに放送局名などをメモリーしておくと、受信している放送局がディスプレイで、一目で確認できます。

- 1. 10キーでチャンネル番号を入力して文字を記憶させたい「」

セット・チャンネルを呼び出します。

- 2. CHARACTER ボタンを押します。

この段階で、それ以前に記憶させた文字がある場合には、その文字の最初の部分が点滅します。記憶させた文字がない場合には、「_」が文字列の最初の位置で点滅します。


- 3. 希望の文字、数字 または 記号が表示されるまで UP (>)

または DOWN (<) ボタンを繰り返し押します。この状態で CANCEL ボタンを押すと、表示されている文字は消えてその代わりにブランク ('_') がその位置に現れます。

- 4. 上記 2 と 3 の操作を繰り返して、他の文字、数字 または 記号を必要に応じて入力していきます。


一番右の桁が点滅している状態で CHARACTER ボタンを押すと通常表示状態に変わります。

● 文字ディスプレイには最高 6 文字まで記憶できます。



- 文字ディスプレイ入力モードでは、UP/DOWN ボタンを押すと文字は以下の順番で表示されます。UP/DOWN ボタンを0.5秒以上押し続けると、ボタンから手を放すまで表示される文字は連続的に変わっていきます。

ブランク



例「D」が表示されている場合、UP (>) ボタンを押すと表示は「E」に変わり DOWN (<) ボタンを押すと表示は「C」に変わります。


● プリセツト・チャンネルが呼び出されていない状態で文字を入力後にプリセツト・チャンネルにメモリーせずに周波数を変えると、この文字は取り消されますが、文字を入力する前に、受信周波数を正確にプリセツトしてそのプリセツト・チャンネルを、呼び出しておきます。

● 文字入力中 5 秒以上 CHARACTER、DOWN (<)、UP (>) が押されないと文字の点滅状態から通常表示状態に変わります。


● 文字入力作業を途中で止める場合には、5 秒間放置するか、DISPLAY ボタンを押します。

オートメモリーのしかた


1. ANTENNA ボタンを押してアンテナを選択します。FM アンテナが接続されない時には、選局はできません。



2. AUTO MEMORY ボタンを押します。MEMORY インジケーターが約 5 秒間点灯すると同時に、プリセット・チャンネル番号と「KEY-IN」の表示が点滅します。



3. MEMORY インジケーターが点灯している間にメモリーを開始させたいプリセット・チャンネルキーを押します。



●受信周波数は高い方に連続的に変わっていきます。途中で放送を受信すると押したプリセット・チャンネルから同時に、RF MODE、IF BAND 並びに QSC が受信電波の強弱に応じてセセプションサークル機能により自動的に最適状態にセットされ、周波数と一緒にプリセット・チャンネルに順次、自動的にメモリーされます。

オートメモリー機能をはじめるときには、先ずディスプレイ部に表示されている周波数をオートメモリー動作を開始させたい周波数よりも低い周波数にセットします。MEMORY インジケーターが消えていると、プリセット・チャンネル番号を入力しても、オートメモリー機能は働きません。このような場合には、AUTO MEMORY ボタンをもう一度押して、MEMORY インジケーターを点灯させ希望番号を 10 キーで入力します。

- 上限の周波数までをスキャンすると、オートメモリー動作を終了して、一番高い周波数をメモリーしたチャンネル番号が呼び出されます。

- 放送周波数をメモリーしなかった場合には、帯域の上限周波数 (90MHz または 1629kHz) で停止します。
- プリセット・チャンネル全てに周波数をメモリーした場合は、最後の周波数が選局されて、そのチャンネル番号 (20) が表示されます。

- MEMORY インジケーターが消えた後に 10 キーでプリセット・チャンネル番号を入力しても、オートメモリー機能は働きません。
- オートメモリー動作が完了すると、「AUTO MEMORY END」という文字が表示されます。

- メモリーしたくない局を受信した時は、チャンネル番号が点滅している間 (約 4 秒間) に、AUTO MEMORY ボタンを押してください。その局をメモリーせずに、オートメモリー動作を続けます。


ストップレベルの使いかた

1. STOP LEVEL ボタンを押します。

「LEVEL」があよそ1秒間表示され、その後FMモードの場合には、「--dB」、「20dB」、「25dB」、「30dB」、「55dB」、「60dB」の順でディスプレイが変わっていき、再び「--dB」に戻ります。

AMモードでは、「--dB」、「60dB」、「65dB」、「70dB」、「85dB」、「90dB」の順でディスプレイが変わっていき、再び「--dB」に戻ります。

AMモードでは、「--dB」、「60dB」、「65dB」、「70dB」、「85dB」、「90dB」の順でディスプレイが変わっていき、再び「--dB」に戻ります。



2. STOP LEVEL ボタンを押している間、レベルが順番にdB表示されますので、希望のレベル表示のところでボタンから指を離すと、そのレベルが自動的に設定されます。

3. 設定されたストップ・レベルが約5秒間点滅表示されると、通常のディスプレイに復帰します。

- 設定したストップ・レベルは、FM、AMとともにレベル設定変更しない限り、変わりません。
- 設定ストップ・レベルの確認は STOP LEVEL ボタンを押します。「LEVEL」表示したあとストップ・レベルが表示されます。


- 電波の弱い放送局を探す場合は、ストップ・レベルを低い方の値に、電波の強い放送局を探す場合には、このレベルを高めの値にセットします。

プリセット・チャンネルの取り消し

放送局がメモリーされていない不要なプリセット・チャンネルをキャンセルすることができます。

例えば、プリセット・チャンネルの1から7にFM局をメモリーした場合、不要なプリセット・チャンネル(8、9、10、19、20)をキャンセルできます。キャンセルすると、使用されていないプリセット・チャンネル(この場合には、8から10までと19、20)は PRESET UP/DOWNボタンで選局を行うときや、プリセット・スキャン操作を実施するときにスキップされます。

1. PROGRAM および MONITOR インジケーターが点灯していない状態で、CANCEL ボタンを押します。CANCEL インジケーターが点滅し、プリセット・チャンネル番号が点滅します。
2. 取り消しすべきプリセット・チャンネル番号を10キーで入力します。




キャンセルしたいプリセット・チャンネル番号ボタンを押す。

- 一旦取り消すと、10キーでプリセット・チャンネルを呼び出すことはできません。
- 取り消したプリセット・チャンネルが再び必要となつた場合には、メモリー操作で該当プリセット・チャンネルにメモリーしてください。

プリセット・スキャンのしかた

メモリーしたプリセット・チャンネルを自動で連続的に約5秒間づつ呼び出して、プリセット・チャンネルの放送内容を簡単にチェックすることができます。

- 先ずMEMORYボタンを押して、次にPRESET UP(またはRESET DOWN)ボタンを押します。ディスプレイ部のプリセット・チャンネル番号は一つづつ増え(減って)いき、対応するプリセット・チャンネル番号にメモリーされた周波数が約5秒間呼び出されます。
- この操作は自動で連続的に行われます。プリセット・スキャン操作は、プリセット・チャンネル番号を全てスキャンした時点(即ち、プリセット・スキャン操作の開始前のチャンネル番号まで一周した時点)で停止します。
- この操作中、各プリセット局が放送している番組を、呼び出し後約4秒間づつ聞くことができます。
- プリセット・スキャン操作は、アップ・スキャンの場合には、……18、19、20、1、2、……の順序で、またダウンスキャンの場合には、……3、2、1、20、19、18、……の順序で行われます。
- プリセット・スキャン操作を途中で止める場合には、もう一度PRESET UP(またはRESET DOWN)ボタンを押します。これでプリセット・スキャン操作は停止し、ボタンを押した時点で受信されているプリセット・チャンネルがそのまま受信できます。




プリセット・チャンネル番号

インジケーター

プリセット・チャンネル用10キー

STOP LEVELボタン
CANCELボタン
MEMORYボタン
PRESET DOWN・UPボタン



録音をするには

録音のしかた

1. 録音する放送局を選局します。
 2. REC CAL ボタンを押して、テープデッキの録音レベルメータが0VUを指すように録音レベルを調整します。
 3. 録音レベルの調整が終了したら、REC CAL ボタンを押して REC CAL 信号の出力を止めます。
 4. テープ・デッキを録音状態にセットします。
- (注)・自動録音調整回路が内蔵されているテープデッキでは 2. 3. の操作は不要です。

留守録音のしかた

オーディオ・タイマーを組み合わせると留守番録音ができます。

●一局だけの留守録音
PROGRAM インジケーターが点灯していない状態で電源を再投入すると、電源を切る前に受信していた最後の周波数が選局されて、自動的に録音されます。チューナーの電源を切る前に、希望の局に合わせます。

録音予約


留守番録音用に AM、FM 局を最高 8 局まで予約することができます。

先ず最初に、本機の電源コードをタイマーに接続し、希望の局を予約します。次に、希望の時間にタイマーをセットし、テープデッキを録音モードにします。

1. PROGRAM ボタンを押して、PROGRAM インジケーターを点灯させ、デッキをタイマー・録音モードにセットします。
 2. 関連機器の電源スイッチを ON にしたままで、タイマーをスタンバイ・モードにセットします。
 3. 本機も POWER ON にしておきます。
 4. 初に予約した局 (PRGM-1) がチューナーで受信されます。
 5. セットした時間がくると、各機器に電源が入り、最初に予約した局 (PRGM-1) がチューナーで受信されます。
 6. こうして、セットした時間がきてチューナーに電源が入る度に、PRGM-2 → PRGM-3 と、受信される局が予約の順番通りに自動的に変わっていき、録音が行われます。
- (注)・目覚し再生の場合も同様の方法で楽しめます。

録音のしかた

①放送局を選局



② REC CAL ボタンを押す


↙ 基準信号がカセットデッキへ

・カセットデッキの録音レベルを調整




③ REC CAL ボタンを押す

④ カセットデッキを「録音」にする



録音予約



① PROGRAM ボタンを押す

プリメインアンプ



② 電源「ON」

電源コード

カセットデッキ

オーディオタイマー

① タイマー・録音モードにする ② タイマースタンバイにする

② 電源「ON」

番組の予約のしかた

先ず、どのような順序で番組予約を行うかを決定します。

次に、**MONITOR** ボタンを押します。

1. 「PROGRAM」及び「MONITOR」インジケーターが同時に点灯します。これとともに、文字ディスプレイ部に「PRGM-1」が表示され、PRESET CHANNEL ディスプレイ部ではプリセット・チャンネル番号または「--」が点滅します。

2. 10キーで希望のプリセット・チャンネル番号を入力してください。

例えば、プリセット・チャンネル15を入力する時は、「+10」キーを押して次に「5」キーを押します。これでプリセット・チャンネルの内容がディスプレイ部に表示されます。この操作で「PRGM-1」にはプリセット・チャンネルがメモリーされま

す。もう一度 MONITOR ボタンを押します。文字ディスプレイ部には「PRGM-2」が表示されます。

こうして、最大8番組まで予約可能ですが、希望の番組数まで同じ操作を繰り返します。

その後、MONITOR ボタンを押して「PRGM-8」まで送り、もう一度押すと番組予約は終わります。

- 番組予約中は、予約操作を開始する前に受信されている放送が、そのまま受信されます。

番組予約の確認

番組予約が終わったあと、MONITOR ボタンを押すと、1回押すたびに「PRGM-1」「PRGM-2」……の順番でディスプレイが変わっていき、内容確認ができます。

「PRGM-8」のあと、もう一度押すと通常受信状態になります。

不要なプログラムを消す場合

MONITOR ボタンを押して不要なプログラムを呼び出します。次に、CANCEL ボタンを押して削除します。この時、プリセット・チャンネル・ディスプレイ部には「--」が表示され、周波数ディスプレイ部には「--」が表示されます。この表示は予約した内容が取り消されたことを示すものです。


番組録音は、取り消された番組を飛ばしながら進められます。

番組の予約順序を決める


(例)

PRGM-1	プリセット・チャンネル番号	15
PRGM-2	プリセット・チャンネル番号	5
PRGM-3	プリセット・チャンネル番号	8
⋮	⋮	⋮
PRGM-8	プリセット・チャンネル番号	1


MONITOR ボタンを押す



1.



2.




番組予約の一部を変更する場合

「PRGM-1」から「PRGM-8」までのいずれかが表示されている時に10キーで「」セット・チャンネル番号を入力すると、ディスプレイが変わって新たに入力されたプリセット・チャンネル番号を表示し、プログラムの内容も変化します。



放送時間が連続する番組の予約方法

A 局を8時まで録音し、引き続き B 局を8時から録音はできません。この場合には、7時59分にタイマーガが切れるようにセットし、8時に再びタイマーガ ON するようになります。

●番組予約の一部を変更する場合



●放送時間が連続する番組の予約方法




故障?と思う前に


- あや? 故障かな? と思ったら.....

修理を依頼する前にちょっとお確かめください。-


プリセットチャンネルが
キャンセルされていま
いのか!



放送がはいらない
(プリセットが呼び
出せない。)




再度そのプリセット・チ
ヤンネルに希望の放送を
メモリーしてください。



アンテナがはずれていま
せんか?




440Hzの基準信号が消
えるよう、再度
REC CAL ボタンを
押してください。




アンテナを束ねたまま床
などに放つていませんか。
ステレオアンプの「取扱
説明書」をよくお読みく
ださい。




メモリーリングジャー
ーは点灯していますか。



アンテナを確実に接続し
ます。



もつとも受信状態のよい
方向にびーんと張ります。




ループ・アンテナをパキ
ルから離し、向きも変え
ます。


ステレオアンプの操作を
間違えていませんか。

スティレオアンプの操作を
間違えていませんか。

放送がプリセットでき
ない



メモリーインジケーター
が点灯している間にプリ
セット・10キーを押しま
す。




インジケーターが点灯し
ている間に、番組予約を
おこないます。



仕様

寸法図

● FM チューナー部	
受信周波数	76 MHz ~ 90 MHz
実用感度	0.9 μ V//75 Ω (10.3 dBf)
50 dB クワイティイング感度	モノラル 1.5 μ V//75 Ω (14.8 dBf)
S/N (85dBf 入力時)	ステレオ 22 μ V//75 Ω (38.1 dBf)
全高調波歪率	モノラル 99dB(IHF - A)
キャブチャーレシオ	ステレオ 91dB(IHF - A)
実効選択度	モノラル 0.005% (WIDE at 1 kHz)
イメージ妨害比	ステレオ 0.009% (WIDE at 1 kHz)
IF 妨害比	1.0dB
AM 抑圧比	120dB
IF 妨害比	120dB
AM 抑圧比	65dB
ステレオ センサレーション	65 dB (WIDE at 1 kHz)
周波数特性	20 Hz ~ 15 kHz \pm 0.3 dB
アンテナ入力インピーダンス	75 Ω 不平衡型(2系統切り替え方式)
出力信号レベル/出力インピーダンス	600mV//1.4k Ω
REC CAL 出力レベル	FM の約50%変調相当 (約440Hz)



● AM チューナー部

受信周波数 522 kHz~1,629 kHz

実用感度 250 μ V/m(JL-1アンテナ)

全高調波歪率 0.3 %

S/N 52 dB

選択度 60 dB (\pm 9 kHz)

イメージ妨害比 40 dB

IF 妨害比 60 dB

出力信号レベル/出力インピーダンス 200mV//1.4k Ω (30 %変調時)

● 電源部・その他

電源電圧 AC 100 V (50 Hz、60 Hz両用)

消費電力 POWER ON 時 14W

(金)電気用品取締法基準)

重量 5.2 kg (本体)

付属品 シングルコード (1.2m) 1

リモートワイヤー 1

ループ・アンテナ 1

ループ・スタンド 1

簡易型フィーダ・アンテナ 1

アンテナ変換器 1

同軸プラグ 1


取扱説明書 1

保証書 1

サービス窓口案内 1

(注)・寸法の単位は mm です。

・上記の寸法は設計寸法ですので、ラック(棚)などに設置する場合は、若干の余裕を考慮してください。



(注)・FM 時における各種の数値は、IHF 測定法によつて測定したものであります。

- ・本機の仕様 および 外観は、改善のためになく変更することがあります。

サービス窓口案内 1



オーディオ事業部
大和工場

所在地 〒242 神奈川県大和市下鶴間1644番地 電話 (0462) 74-2121(代表)
お問合せ先 ビクターアンフォーメーションセンター 電話 (03) 580-2861
〒100 東京都千代田区霞が関3丁目2番4号 (霞山ビル)